

一機雙輸出 · 門禁保全兩兼顧



HM-104 感應式讀卡機

HM-105 一機雙輸出感應式讀卡機

產品特色

- 讀卡機所使用的卡片種類為一般型和保密型，上述兩種卡片在 16 bits 模式下，記憶容量為 65,536 張卡片。在 32bits 模式下，記憶容量為 2,048 張卡片。

備註：16bits 模式：可選擇讀卡，讀卡或密碼，讀卡加共用密碼。

32bits 模式：可選擇讀卡，讀卡或密碼，讀卡加個人密碼。

- 提供經銷商及使用者不同密碼之管理控制功能。
- 具一機雙輸出可同時控制：電鎖開關及防盜設定 / 解除功能。
- 具電鎖及防盜獨立接點輸出及開門按鈕輸入。
- 具防盜設定指示燈之輸入顯示。
- 具門位偵測輸入，防止開門逾時之警報功能。
- 具鍵盤輸入響聲及亮燈指示。具連續 3 次輸入錯誤鍵盤自動暫停 30 秒。
- 讀卡機具防雨及鍵盤防水設計。
- 感應距離 5~20 公分。
- 通過 RoHS, CE, FCC 認證。



優異防水性能

HM-104/105 系列

HM-104 感應式讀卡機

HM-105 一機雙輸出感應式讀卡機



Specifications

型號	HM-104 /HM-105 (一機雙輸出)
使用卡片張數	在16bits 模式下，記憶容量為65,536張卡片 在32bits 模式下，記憶容量為2,048張卡片
使用模式	讀卡，讀卡或密碼，讀卡加密碼
使用電壓	DC 12V ± 10%
消耗電流	待機77mA，動作 125mA
感應距離	5~20cm
電鎖接點輸出	無電壓接點 NC/NO 10A / 120V AC
防盜接點輸出	無電壓接點 NC/NO 1A / 120V AC
防盜設定指示燈	正電輸入 DC 12V
防破壞開關	當外殼被打開時，接點開路(無電壓常態NC接點)
操作溫度	-10 °C ~+ 50 °C
設置場所	室內 / 室外
重量	139g

外型尺寸

