

16路數位錄影主機

HM- 16L series



FC CE
ISO9001 RoHS

- H.264影像壓縮技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 顯示480張/錄影顯示120張
- 支援SATA / SATA II介面，相容3000GB以上大容量HDD
- 支援手機遠端監看
- PIP畫中畫顯示，位移或警報觸發時可跳出即時畫面警示
- 網路遠端可獨立操作不會影響主機及其它網路使用者
- 支援滑鼠，使用GUI圖形化控制介面，操作簡單人性化
- 支援CMS中央控制系統，可網路連結多台DVR

Specifcation

型號		HM-16L			
		影像		儲存及備份裝置	
模式	多模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA / SATA II HDD	2顆HDDs	
影像輸入	BNC X16(1Vp-p,75Ω)		E-SATA(外接HDD)	無	
影像迴路輸出	無		USB滑鼠	選配	
影像輸出	Main主畫面	BNC X1(1Vp-p,75Ω)	IR紅外線遙控器	有	
	S-端子	無	USB備份	前,後端USB槽各1	
	VGA	VGA X1,(1280x1024,1024x768 pixel)	CD/DVD-R/W備份	無	
		聲音		通訊協定	
聲音輸入	RCA X 4		Ethernet 乙太網路	1 RJ45,10/100 Mbps	
聲音輸出	RCA X 1		網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS	
聲音備份	有		多人連線	支援5名使用者同時操控	
聲音壓縮格式	APDCM		手機連線	支援	
		顯示		警報	
影像系統	NTSC	PAL		感應器輸入	無
顯示解析及更新數率(D1)	480fps (720x480)	400fps (720x576)		警報輸出	無
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台		位移偵測	有(每一攝影機偵測區域皆可分為(22*15方格)	
		錄影		影像漏失真測	有
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		警報錄影	1~60秒(可調)	
錄影解析及更新速率	D1	120fps (720x480)	100fps (720x576)	蜂鳴器	有
	Half D1	240 fps (720x240)	200fps (720x288)	遠端警報通知	E-mail
	CIF	480fps (352x240)	400fps (352x288)	設定及其它功能	
錄影影像畫質	5階(最低/低/一般/高/最高)		PTZ 控制	有	
錄影模式	手動/事件(位移、警報)/排程		RS-485	有	
		放影		密碼控制	有
螢幕顯示	1、4、8、13、16		按鍵鎖	有	
放影速度	一般、正轉、倒轉(2,4,8,16,32,64倍)、暫停		韌體升級	USB	
搜尋模式	時間 / 事件 / 檔案		其它		
		OSD螢幕顯示及DVR控制		作業系統	嵌入式Linux系統
GUI圖形化控制介面	有		電源輸入	AC100~240V/in,DC12V(5A/60W)外接變壓器	
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		尺寸	370 x 300 x 50(mm)	
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS:選配)		重量	1.63Kgs	
DVR控制面板	無		操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
觸控螢幕LCD	支援		操作濕度	低於90%	
				異常偵測	Watchdog程式
				認證	CE,FCC,BSMI

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

