

HM-S35IR 系列


日夜兩用 Day & Night

1/3" 紅外線彩色攝影機



中孔鏡片分離

專利字號：
M256960, M294796
I313561



可內建雙濾光片自動切換裝置(選購)

產品特性

- 採用 1/3" Sony Super HAD color CCD sensor。
- 影像解析度450條和560條。
- 0 Lux(IR開啓)，鏡頭配置4, 6, 8 (12mm,16mm選購)/F2.0固定式鏡頭。
- 具35個紅外線發光二極體，使其影像更為鮮明亮麗。
- 在適當條件環境下，有效偵測距離25~30M。
- 具鏡片分離(中孔)，可避免紅外線攝影機在夜間攝影時，因灰塵、污漬附著在鏡片上，造成紅外線開啓時，光線反射至鏡頭所產生模糊不清，霧化現象。
- 可內建雙濾光片自動切換裝置(選購)。
- 紅外線電路採專利特殊排列設計，其中一個故障，不影響其他紅外線之正常動作。
- 具電子快門、背光補償、自動增益控制、白平衡鎖定之自動控制功能。
- 以一種最有效的紅外線排列方式，在紅外線投射範圍內畫質清晰無死角，效果極佳。
- Light Sensor自動啓動時，可於0照度無光源下全天候24小時監視。
- 上蓋及主體外殼採用高硬度鋁合金製作。
- 具通過IP68防水測試、CE、ISO9001、FCC及RoHS認證。



HM-S35IR 系列

日夜兩用 Day & Night

1/3" 紅外線彩色攝影機



Specification

型號	HM-S35IR-N	HM-S35IR-P	HM-S35IR-NH	HM-S35IR-PH
攝影元件	1/3" Sony Super HAD Color CCD sensor			
處理器	Next Chip DSP			
影像圖素	510(H)x492(V)<NTSC>	500(H)x582(V)<PAL>	768(H)x494(V)<NTSC>	752(H)x582(V)<PAL>
水平解析度	450 TV lines		560 TV lines	
最低照度	0.5Lux/F1.2, 0Lux (25~30 meters IR on)			
信號雜訊比	More than 48db (AGC off)			
電子快門	1/60 (1/50) to 1/10,000 sec			
灰階補正	0.45			
光圈模式	AES			
白平衡	ATW			
視頻輸出	1.0 Vp-p composite, 75Ω			
鏡頭	Standard 4,6,8mm(12mm,16mm 選購)			
背光補償	Auto			
增益控制	Auto			
掃描模式	Interlace			
同步模式	INT(internal)			
紅外線LED	35units (850nm IR LED)			
防水係數	IP-68			
儲存溫度	-30°C~60°C			
操作溫度	-10°C~50°C			
使用電壓	DC12V±10% (or AC24V±10% option)			
消耗電流	60mA(IR OFF) ,360mA(IR ON)			
重量	936g			
濾光片切換裝置	選購			

