

HM-Z50HQ 系列

外調變焦防水型高解析
紅外線彩色攝影機

日夜兩用 Day & Night




中孔鏡片分離

專利字號：
M256960, M309690
M294796, M342525
I313561



防水外部調整變焦鏡頭




攝影機防水置物箱



施工簡便的電纜防水螺帽

產品特性



內建雙濾光片自動切換裝置

- 採用1/3" Sony Super HAD color CCD sensor。
- 影像解析度580條。
- 內建手調變焦鏡頭4~9mm/F1.6標準配置，鏡頭9~22mm/F1.6(選購)。
- 具56個紅外線發光二極體，使其影像更為鮮明亮麗。
- 在適當條件環境下，紅外線能有效偵測距離50M。
- (創新設計)防水外部調整變焦鏡頭，以螺紋調整方式能更精準調整Zoom & Focus，使影像更清晰、銳利。
- (創新設計)攝影機防水置物箱，內置電源及接線空間方便施工。
- (創新設計)電纜防水螺帽，以簡單工具即可完成，方便施工。
- 具內建雙濾光片自動切換裝置。
- 具鏡片分離(中孔)，可避免紅外線攝影機在夜間攝影時，因灰塵、污漬附著在鏡片上，造成紅外線開啓時，光線反射至鏡頭所產生模糊不清，霧化現象。
- 紅外線電路採專利特殊排列設計，其中一個故障，不影響其他紅外線之正常動作。
- 具自動增益控制、自動白平衡、背光補償功能。
- 上蓋及主體外殼採用高硬度鋁合金製作。
- 具通過IP68防水測試、CE、ISO9001、FCC及RoHS認證。



HM-Z50HQ 系列

日夜兩用 Day & Night

外調變焦防水型高解析
紅外線彩色攝影機



Specification

型號	HM-Z50HQ-NH	HM-Z50HQ-PH
攝影元件	1/3" Sony Super HAD color CCD sensor	
處理器	Sony HQ1 DSP Processor	
影像圖素	768(H)*494(V) <NTSC>	752(H)*582(V) <PAL>
水平解析度	580 TV lines	
最低照度	0.25Lux / F1.2, 0Lux(50 meters IR ON)	
信號雜訊比	More than 52db (AGC off)	
電子快門	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec	
灰階補正	0.45	
光圈模式	AI	
白平衡	ATW	
視頻輸出	1.0 Vp-p composite, 75Ω	
鏡頭	4~9mm/F1.6 Manual Iris Lens(9~22mm/F1.6 DC Auto iris Lens 選購)	
背光補償	Auto	
增益控制	Auto	
掃描模式	Interlace	
同步模式	INT(internal)	
紅外線LED	56units (850nm IR LED)	
防水係數	IP-68	
儲存溫度	- 30°C ~60°C	
操作溫度	- 10°C ~50°C	
使用電壓	DC 12V±10%	
消耗電流	200mA(IR OFF)/680mA(IR ON)	
重量	1230g	
濾光片切換裝置	內建	

